

# PLAQUES - VIBRANTES

## AVEC ROULEAUX

### Spécifications Techniques

<b>HUTTER Mikasa</b>	<b>VR85</b>	<b>VR152</b>
Poids d'utilisation (kg)	90	150
Moteur	benzine 4-temps	benzine 4-temps
Type	Honda GX120	Honda GX160
CV/(kW)/t/min.	3.5 (2.6)/3'600	4.9 (3.6)/3'600
Refroidissement	air	air
Démarrreur	manuel	manuel
Puissance du moteur		
Force de frappe (kN)	10.1	15.2
(kg)	1'030	1'550
Fréquence (t./min.)	5'600	5'800
(Hz)	93	97
Dimensions (mm)		
Longueur	890	1038
Largeur	376	612
Hauteur	918	950
Rouleaux		
Quantité	4	4
Diamètre (mm)	73	86
Largeur (mm)	320	556
Réservoir carburant (lt.)	2.0	3.1

avec frein à main

14.03.2023 AM

#### HUTTER S.A. MACHINES DE CHANTIER

1607 Palézieux Rte de Granges 11  
 Altstätten SG Transportstrasse 6  
 6034 Inwil LU Industriestrasse 52  
 3380 Wangen a. Aare Stadthof 6

Tél. 021 781 34 20 9450  
 Tél. 071 757 86 70  
 Tél. 041 449 51 51  
 Tél. 032 636 03 60

CHE-105.874.797 MWST  
 IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0  
 www.huttersa.ch  
 huttersa@huttersa.ch